

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
7. Juli 2005 (07.07.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/061233 A1**


(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **B41C 1/05**,  
B23K 26/14  
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/004789  
(22) Internationales Anmeldedatum:  
5. Mai 2004 (05.05.2004)  
(25) Einreichungssprache: Deutsch  
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch  
(30) Angaben zur Priorität:  
103 55 996.5 27. November 2003 (27.11.2003) DE  
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **STORK PRINTS AUSTRIA GMBH** [AT/AT]; Kuf-  
steiner Strasse 4, A-6336 Langkampfen (AT).

(72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **KRUCKENHAUSER, Klaus** [AT/AT]; Quellenweg 1, A-6336 Langkampfen (AT). **JUFFINGER, Josef** [AT/AT]; Grub 23, A-6335 Thiersee (AT).  
(74) Anwalt: **WAGNER, Bernhard, Peter**; Ter Meer, Stein-  
meister & Partner GbR, Mauerkircherstrasse 45, 81679 München (DE).  
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: VACUUM UNIT FOR A DEVICE USED TO STRUCTURE THE SURFACE OF A WORKPIECE BY MEANS OF RADIATION

(54) Bezeichnung: ABSAUGEINRICHTUNG FÜR EINE VORRICHTUNG ZUM STRUKTURIEREN EINER OBERFLÄCHE EINES WERKSTÜCKS MITTELS STRALUNG



(57) Abstract: The invention relates to a vacuum unit for a device used to structure the surface of a workpiece (20), in particular a plate such as e.g. a flexographic printing block, by means of radiation and especially laser radiation. Said unit comprises a hood (10), which in its operating position covers an interaction zone between the radiation and the surface of the workpiece, consisting of a rear face (11), to which a vacuum line (38) can be connected, two lateral walls (16) comprising end edges (19), which lie opposite the workpiece (20) in the operating position of the hood (10), and two leading walls (17, 18), which are located between the lateral walls (16), run transversally to the latter and which together with the two lateral walls (16) delimit a vacuum channel (14) in the hood (10), said channel comprising an inlet (15), which lies opposite the workpiece (20) in the operating position of said hood (10). The aim of the invention is to provide a vacuum unit of the aforementioned type, which permits abraded or decomposition products that form

during the engraving process, such as aerosols, water vapour and fumes, in addition to centrifugal particles, to be reliably removed from the interaction zone between the laser beam and the workpiece, thus practically eliminating a build-up of said products on the workpiece and/or vacuum unit. To achieve this, the edge (21) of one (17) of the two leading walls lies opposite the workpiece in the operating position of the hood (10), whilst the other leading wall (18) comprises a convex, cylindrical curvature lying opposite the surface of the workpiece in the operating position of the hood and, in the vicinity of the curvature, at least one opening (23), through which the radiation for engraving the workpiece surface is guided.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/061233 A1



MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

**(84) Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

---

**(57) Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft eine Absaugeinrichtung für eine Vorrichtung zum Strukturieren einer Oberfläche eines Werkstücks (20), insbesondere einer Druckform wie z. B. einem Flexodruckklischee, mittels Strahlung, insbesondere Laserstrahlung, mit einer in ihrer Betriebsstellung einen Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstückoberfläche überdeckenden Haube (10) mit einer Rückseite (11), an der eine Absaugleitung (38) anschliessbar ist, zwei Seitenwänden (16), die Stirnkanten (19) aufweisen, die in der Betriebsstellung der Haube (10) dem Werkstück (20) gegenüberliegen, und zwei sich zwischen den Seitenwänden (16) quer zu diesen erstrecken Leitwänden (17, 18), die zusammen mit den beiden Seitenwänden (16) in der Haube (10) einen Absaugkanal (14) mit einer Einlassöffnung (15) begrenzen, die in der Betriebsstellung der Haube (10) dem Werkstück (20) gegenüberliegt. Um eine weitere Absaugeinrichtung der eingangs genannten Art bereit zu stellen, mit der sich beim Gravieren bildende Abtrags- und/oder Zersetzungsprodukte, wie Aerosole, Dampf, und Rauch, sowie herausgeschleuderte Partikel zuverlässig aus dem Wechselwirkungsbereich zwischen Laserstrahl und Werkstück abgeführt werden können, sodass eine Ablagerung dieser Produkte auf dem Werkstück und/oder der Absaugeinrichtung praktisch vollständig verhindert wird, ist vorgesehen, dass die eine (17) der beiden Leitwände in der Betriebsstellung der Haube (10) dem Werkstück mit einer Kante (21) gegenüberliegt, während die andere Leitwand (18) eine in der Betriebsstellung der Haube der Werkstückoberfläche gegenüberliegende konvexe zylindrische Wölbung sowie im Bereich dieser Wölbung zumindest eine Öffnung (23) aufweist, durch die die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist.

1     **Absaugeinrichtung für eine Vorrichtung zum Strukturieren einer Oberfläche eines Werkstücks mittels Strahlung**

Die Erfindung betrifft eine Absaugeinrichtung für eine Vorrichtung zum  
5     Strukturieren einer Oberfläche eines Werkstücks, insbesondere einer Druckform, wie z. B. einem Flexodruckklischee, mittels Strahlung, insbesondere mittels Laserstrahlung,

Das Eingravieren eines Reliefs in eine Oberfläche eines Werkstücks mittels  
10    Strahlung, insbesondere mittels Laserstrahlung wird insbesondere zur Herstellung von Flexodruckformen angewendet, wobei ein druckendes Relief mit einem Laserstrahl direkt in die reliefbildende Schicht eines Flexodruckelements eingraviert wird, sodass ein Entwickeln des Flexodruckelements, wie bei Belichtungsverfahren erforderlich, entfällt.

15    Bei der Lasergravur werden die zu vertiefenden Bereiche derart mit Laserstrahlung beaufschlagt, dass dort das Material des Rohlings entfernt wird. Die zu entfernenden Bestandteile werden dabei verdampft und/oder zersetzt, sodass ihre Abtrag- bzw. Zersetzungsprodukte in Form von Dämpfen, heißen Gasen, Rauch, Aerosolen und/oder kleinen Partikeln vorliegen.

20    Insbesondere, wenn der zu gravierende Flexodruckrohling ein Zylinder oder eine Platte ist, die auf einem zylindrischen Träger zum Gravieren befestigt ist, und der Zylinder beim Gravieren mit hoher Geschwindigkeit gedreht wird, ist es erforderlich, dass diese Zersetzungsprodukte aus dem Bereich ihrer  
25    Entstehung möglichst vollständig abgeführt werden, um zu verhindern, dass sie sich in bereits gravierten Bereichen festsetzen und dort die Feinheit des gravierten Musters beeinträchtigen. Ferner können die Zersetzungsprodukte sich auch auf nicht gravierten Bereichen ablagern und dort den Gravurprozess stören oder auch die Elemente der Laserstrahlführung verschmutzen,  
30    was ebenfalls zu einer Beeinträchtigung der Gravurqualität führt.

Aus der DE 299 80 010 U1 ist bereits ein Bearbeitungskopf für eine Lasergravier- bzw. -schneidvorrichtung bekannt, bei dem ein die Fokussierlinse haltender, düsenartiger Linsenhalter von einer Absaugglocke umgeben ist, die  
35    über eine Absaugleitung an eine entsprechende Absaugeinrichtung angeschlossen ist. Der Bearbeitungskopf ist mit mindestens zwei Gasdüsen ausgestattet, von denen die eine einen Gasstrahl schräg in einen Bereich einer

1 Wechselwirkungszone zwischen dem Laserstrahl und der zu gravierenden  
Stempelplatte richtet, während die andere ebenfalls einen schrägen Gasstrahl  
gegen die zu gravierende Stempelplatte richtet, der im Bereich zwischen dem  
Bearbeitungspunkt und dem Rand der Absaugglocke auftrifft, um die radiale  
5 Ausbreitung von Staub oder anderer Zersetzungsprodukte während des Bear-  
beiten der Stempelplatte zu bremsen, sodass diese über die Saugglocke abge-  
saugt werden können und nicht durch einen Randspalt der selben entwei-  
chen.

10 Aus der EP 0 427 004 A2 ist eine Vorrichtung zum Bearbeiten von Hohlzylind-  
dern, insbesondere von Siebdruckschablonen mittels eines Lasers bekannt,  
bei dem der zu bearbeitende Hohlzylinder in seiner Axialrichtung vor und  
hinter einer Wechselwirkungszone zwischen Laserstrahl und Hohlzylinder,  
also vor und hinter einer Gravurstelle durch Walzen oder Kegelstützrollen  
15 abgestützt wird. Bei dieser Vorrichtung ist dem Laserbearbeitungskopf ein  
Vakuumgehäuse vorgelagert, dass so ausgebildet ist, dass das Mundstück  
des Laserbearbeitungskopfes von dem Vakuumgehäuse umgeben wird. Da-  
durch wird eine Vakuumkammer mit einer Öffnung gebildet, deren Rand mit  
dem Gravurzylinder einen Spalt bildet, der den Gravurbereich, also die Wech-  
20 selwirkungszone zwischen Laserstrahl und Schablone umgibt. Da über den  
Spalt nachströmende Luft aus der Vakuumkammer ständig abgesaugt wird,  
wird eine Druckdifferenz zwischen der umgebenden Atmosphäre und dem In-  
nern der Vakuumkammer aufrechterhalten, die die Schablone zur ständigen  
Anlage an die Walzen oder Kegelstützrollen zwingt.

25 Die Absaugung der Luft aus der Vakuumkammer, die dazu dient, die Druck-  
differenz für die sichere Anlage der Schablone an den Stützelementen zu ge-  
währleisten, reicht allerdings für das Entfernen von Abtrag- und/oder Zerset-  
zungsprodukten nicht aus.

30 Aus der EP 0 562 149 A1 ist weiter eine Vorrichtung zum Bearbeiten dünn-  
wandiger Hohlzylinder mittels eines Laserstrahls bekannt, bei der neben um  
seine Längsachse drehbar gelagerte Hohlzylinder, wie beispielsweise einem  
Rohling für eine Siebdruckschablone oder dergleichen, ein Laserbearbei-  
35 tungskopf auf einem Schlitten angeordnet ist, der parallel zur Längsachse  
des zu Bearbeitenden Hohlzylinders verschiebbar ist. Neben dem Laserbear-  
beitungskopf ist auf dem Schlitten eine Stützlagerung für den Hohlzylinder

- 1 fest montiert, sodass sie sich zusammen mit dem Schlitten in Axialrichtung des Hohlzylinders bewegt.

Die Stützvorrichtung umfasst einen im wesentlichen halbkreisförmigen unteren Lagerbügel sowie einen viertelkreisförmigen oberen Lagerbügel auf, der  
5 schwenkbar gelagert ist, um das automatische Einlegen eines Hohlzylinders zu ermöglichen.

Der untere Lagerbügel, der mit einer Vielzahl von Lagerrollen ausgerüstet sein kann, besitzt ein im wesentlichen U-förmiges Profil, dass an den Stirnenden geschlossen ist, sodass ein Saugrinne gebildet wird, die über einen entsprechenden Absaugstutzen an eine geeignete Absaugeinrichtung angeschlossen werden kann, um in der Saugrinne einen leichten Unterdruck zu erzeugen, der dafür sorgt, dass der Hohlzylinder in zuverlässigem Kontakt  
10 mit dem unteren Lagerbügel der Stützeinrichtung gehalten wird, um eine sichere, schwingungsfreie Führung des Hohlzylinders in seinem jeweiligen Bearbeitungsbereich sicher zu stellen, sodass eine präzise Laserbearbeitung möglich ist.

- 20 Mittel mit denen Abtrag- oder Zersetzungsprodukte aus dem Bearbeitungsbereich, also aus der Wechselwirkungszone zwischen Laserstrahl und Hohlzylinder entfernt werden, sind hier jedoch nicht gezeigt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine weitere Absaugeinrichtung der eingangs genannten bereit zu stellen, mit der sich beim Gravieren bildende Abtrag- und/oder Zersetzungsprodukte zuverlässig aus dem Wechselwirkungsbereich zwischen Laserstrahl und Werkstück abgeführt werden können, sodass eine Ablagerung dieser Produkt auf dem Werkstück und/oder der Absaugeinrichtung praktisch vollständig verhindert wird.

30 Diese Aufgabe wird durch die Absaugvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind in den jeweiligen Unteransprüchen geschrieben.

- 35 Erfindungsgemäß ist also bei einer Absaugeinrichtung, die eine in ihrer Betriebsstellung einen Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstückoberfläche überdeckende Haube aufweist, vorgesehen, dass die

1     Haube eine Rückseite, an der eine Absaugleitung anschließbar ist, zwei Seitenwände, die Stirnkanten aufweisen, die in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück gegenüber liegen, und zwei sich zwischen den Seitenwänden quer zu diesen erstreckende Leitwände aufweist, die zusammen mit den beiden  
5     Seitenwände in der Haube einen Absaugkanal mit einer Einlaßöffnung begrenzen, die in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück gegenüber liegt, wobei die eine der beiden Leitwände in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück mit einer Kante gegenüber liegt, während die andere Leitwand eine in der Betriebsstellung der Haube der Werkstückoberfläche gegenüber  
10    liegende konvexe zylindrische Wölbung sowie im Bereich dieser Wölbung zumindest eine Öffnung aufweist, durch die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist.

      Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Haube der Absaugeinrichtung, insbesondere durch die konvexe zylindrische Wölbung, mit der die eine  
15    der beiden Leitwände des Absaugkanals dem Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstückoberfläche gegenüber liegt, ergibt sich in diesem Bereich eine glatte, verwirbelungsfreie, sehr schnelle Luftströmung die im Wechselwirkungs- oder Gravurbereich aus der Werkstückoberfläche herausgelöste Partikel und/oder Zersetzungsprodukte mitreißt und durch den  
20    Absaugkanal abführt. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich aus dem Werkstück herausgelöste Partikel und/oder Zersetzungsprodukte, wie beispielsweise Aerosole oder dergleichen auf dem Werkstück niederschlagen können. Somit können auch sehr feine Strukturen in die Werkstückoberfläche  
25    graviert werden, wie dies z. B. bei Druckschablonen, insbesondere bei Flexodruckformen mehr und mehr erforderlich ist.

      Bei der Herstellung von Flexodruckformen oder -klischees ermöglicht die erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung insbesondere auch das Absaugen klebriger Aerosole, die beim Gravieren der Flexodruckrohlinge mittels Laserstrahlung neben Rauch und Dampf entstehen. Derartige klebrige Aerosole lassen sich nur schwer auswaschen, falls sie sich in den gravierten Bereichen ablagern und verschlechtern somit insbesondere feine Druckbildstrukturen erheblich.

35    Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung ist bei einer Absaugeinrichtung, die eine in ihrer Betriebsstellung einen Wechselwirkungsbereich zwischen

1 Strahlung und Werkstückoberfläche überdeckende Haube aufweist, vorgese-  
hen, dass die Haube eine Rückseite, an der eine Absaugleitung anschließbar  
ist, zwei Seitenwände mit Stirnkanten mit einer Kontur, die an die Kontur der  
Oberfläche eines zubearbeitenden Werkstücks angepaßt ist, so dass entspre-  
5 chende Spaltdichtungen gebildet sind, wenn die Stirnkanten in der Betriebs-  
stellung der Haube dem Werkstück gegenüberliegen, und zwei sich zwischen  
den Seitenwänden quer zu diesen erstrecken Leitwände aufweist, die zusam-  
men mit den beiden Seitenwänden in der Haube einen Absaugkanal mit einer  
Einlaßöffnung begrenzen, ferner weist die Haube zumindest eine Öffnung auf,  
10 durch die die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist.

Durch die Anpassung der Seitenwände an die Werkstückkontur lassen sich  
seitliche Lufteinströmbereiche so stark reduzieren, dass praktisch Spaltdich-  
tungen gebildet werden, durch die kaum noch Luft angesaugt wird, die die  
15 Luftströmungsverhältnisse im Innern der Haube stören könnte. Somit wird  
eine schnelle Luftströmung möglich, ohne dass es zu Verwirbelungen kommt,  
sodass der Abtransport von Abtrags- und Zersetzungsprodukten gesteigert  
wird.

20 Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die  
Wölbung der gewöbten Leitwand kreisbogenförmig gekrümmt ist, wobei die  
Krümmung der Wölbung der gewöbten Leitwand vorteilhafter Weise größer  
ist, als die Krümmung der Oberfläche des Werkstücks.

25 Die Wölbung der gewöbten Leitwand kann aber auch exponentiell gekrümmt  
sein, um bestimmte Geschwindigkeitsprofile der Strömung im Absaugkanal  
einzustellen.

Eine zweckmäßige Weiterbildung der Erfindung zeichnet sich dadurch aus,  
30 dass die Öffnung oder Öffnungen, durch die die Strahlung zur Bearbeitung  
des Werkstücks geführt ist, in dem Bereich der gewöbten Leitwand vorgese-  
hen ist, der in der Betriebsstellung der Haube der Oberfläche des Werkstücks  
am nächsten liegt.

35 Zur Bildung möglichst effektiver Spaltdichtungen, ist es zweckmäßig, wenn  
die Kontur der Stirnkanten der Seitenwände ein der Kontur der Werkstücko-  
berfläche angepaßter Polygonzug oder Kreisbogen ist.

1 Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung zeichnet sich dadurch aus,  
dass der Abstand zwischen den Stirnkanten der Seitenwände und der Werk-  
stückoberfläche in der Betriebsstellung der Haube kleiner als 50 mm, vor-  
zugsweise kleiner als 30 mm, insbesondere kleiner als 10 mm aber größer als  
5 0,5 mm ist und besonders bevorzugt zwischen 1 mm und 5 mm beträgt, wo-  
bei die Breite der zwischen den Stirnkanten der Seitenwände und der Werk-  
stückoberfläche gebildeten Spaltdichtungen in Bereich zwischen 0,1 mm und  
30 mm liegt.

10 Um auch bei unterschiedlichen Werkstückkonturen, insbesondere bei unter-  
schiedlichen Werkstückdurchmessern eine effektive seitliche Abdichtung  
durch die Spaltdichtungen zu gewährleisten, ist vorgesehen, dass die Haube  
an einem Arbeitslaserkopf austauschbar befestigt ist, so dass bei Bearbeitung  
15 zylindrischer Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmessern jeweils eine  
Haube aus einer Mehrzahl von Hauben ausgewählt und am Arbeitslaserkopf  
befestigt ist, deren Seitenwände Stirnkanten mit einer Kontur aufweisen, die  
der Kontur der Oberfläche des jeweils zubearbeitenden Werkstücks bestmög-  
lichst angepaßt ist.

20 Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung zeichnet sich dadurch aus,  
dass an den Seitenwänden Haube Mittel, insbesondere bewegliche Lamellen  
oder austauschbare Seitenteile vorgesehen sind, mit denen die Kontur der ei-  
nem Werkstück gegenüber liegenden Kanten der Seitenwände verändert wer-  
den kann, um diese an die Oberfläche des Werkstücks anzupassen.

25 Vorteilhafter Weise ist bei einer anderen Ausgestaltung der Erfindung vorge-  
sehen, dass in dem Bereich der gewölbten Leitwand, der in der  
Betriebsstellung der Haube der Oberfläche des Werkstücks am nächsten liegt,  
für jeden von einem Bearbeitungskopf gelieferten Arbeitsstrahl, insbesondere  
30 für jeden von einem Arbeitslaserkopf gelieferten Arbeitslaserstrahl eine eige-  
ne Öffnung vorgesehen ist, durch die die Strahlung zur Bearbeitung des  
Werkstücks auf dieses fokussiert wird.

35 Um auch außerhalb des Abdeckbereichs der Haube entstehende Zersetzungs-  
produkte wie Rauch, Dampf und dergleichen absaugen zu können, ist ferner  
vorgesehen, dass ein C-förmiger Abdeckring mit zwei einander mit Abstand  
gegenüberliegenden umfangsmäßigen Enden vorgesehen ist, der einen im



1      Wesentlichen U-förmigen Querschnitt aufweist, wobei die Haube benachbart zu einem der beiden umfangsmäßigen Enden des Abdeckrings angeordnet ist.

5      Der C-förmige Abdeckring kann sich dabei teilweise oder nahezu vollständig um ein zylindrisches Werkstück herum erstrecken. Im letzteren Fall liegen seine beiden umfangsmäßigen Enden benachbart zur Haube. Im ersteren Fall kann er sich über 90°, 120°, 180° oder jeden anderen Winkelbereich erstrecken, der ausreicht, um Rauch, Dämpfe kleine Partikel oder dergleichen einzufangen und absaugen zu können.

10      Ferner ist es zweckmäßig, wenn der C-förmigen Abdeckring austauschbar ist, so dass bei Bearbeitung zylindrischer Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmessern jeweils ein Abdeckring aus einer Mehrzahl von Abdeckringen auswahl- und einsetzbar ist, dessen Innendurchmesser an den Durchmesser  
15      des jeweils zubearbeitenden zylindrischen Werkstücks bestmöglichst angepasst ist.

20      Es ist jedoch auch möglich, dass an den Seitenwänden des C-förmigen Abdeckrings Mittel zum Verkleinern seines freien Innendurchmessers vorgesehen sind, so dass dieser entsprechend dem Durchmesser des jeweils zubearbeitenden zylindrischen Werkstücks einstellbar ist.

25      Vorteilhafter Weise umfassen dabei die Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmessers des C-förmigen Abdeckrings eine Lamellendichtung, deren einzelne Lamellen an den Seitenwänden des Abdeckrings schwenkbar befestigt sind.

30      Die Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmessers des C-förmigen Abdeckrings können aber auch von austauschbaren Seitenteilen, insbesondere Seitenplatten gebildet werden.

35      Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der C-förmigen Abdeckring umfangsmäßig in zumindest zwei Ringsegmente unterteilt ist, die schwenkbar aneinander gehalten sind. Dabei ist der C-förmigen Abdeckring bevorzugt umfangsmäßig in drei Ringsegmente unterschiedlicher Umfangslänge unterteilt, wobei die Umfangslänge eines oberen Ringsegments

1 etwa der halben Umfangslänge des Abdeckrings entspricht, während der untere Ringabschnitt zwei kürzere Ringsegmente aufweist.

5 Zur weiteren Verbesserung der Absaugung ist es zweckmäßig, wenn in einem strömungsmäßig vor der Haube gelegenen Zwischenraum zwischen der Haube und einem umfangsmäßigen Ende des C-förmigen Abdeckrings eine Absaugdüse angeordnet ist.

10 Die Erfindung wird im folgenden beispielsweise anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Vorderansicht einer Haube einer erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung;

15 Figur 2 eine perspektivische Rückansicht der Haube nach Figur 1;

Figur 3 einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Absaugeinrichtung in Ihrer Betriebsstellung relativ zu einem zu bearbeitenden zylindrischen Werkstück;

20

Figur 4 einen Schnitt durch eine Absaugeinrichtung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung, wobei die Haube mit einem zugeordneten Arbeitslaserkopf in ihrer Betriebsstellung relativ zu einem zylindrischen Werkstück mit großem Durchmesser gezeigt ist;

25

Figur 5 einen Schnitt entsprechend Figur 4, wobei die Haube zusammen mit dem Arbeitslaserkopf eine Betriebsstellung relativ zu einem zylindrischen Werkstücks mit kleinerem Durchmesser einnimmt;

30 Figur 6a eine Seitenansicht einer Weiterbildung eines Abdeckrings für eine erfindungsgemäße Absaugeinrichtung gemäß Figur 4 und 5 mit einem zylindrischen Werkstück kleinerem Durchmessers;

Figur 6b eine perspektivische Ansicht der Anordnung gemäß Figur 6a;

35

1     Figur 7 eine Seitenansicht des Abdeckrings der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung gemäß Figur 4 und 5 zusammen mit einem zylindrischem Werkstück größeren Durchmessers;

5     Figur 8 eine perspektivische Darstellung der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung nach Figur 4 und 5 mit aufgeklappten Abdeckring;

Figur 9 eine perspektivische Darstellung der Absaugeinrichtung nach Figur 4 und 5, wobei ein zylindrisches Werkstück mit kleinerem Durchmesser eingesetzt ist, während die Absaughaube sich noch in einer Bereitschaftsstellung befindet; und

10

Figur 10 eine perspektivische Darstellung einer weiteren Absaugeinrichtung für einen Arbeitslaserkopf mit nur einem Bearbeitungsstrahl und einem einteiligen, festen Abdeckring.

15

In den verschiedenen Figuren der Zeichnung sind einander entsprechende Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

20     Wie in den Figuren 1, 2 und 3 dargestellt ist, umfasst die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung als wesentliches Element eine Haube 10 an deren Rückseite 11 ein Anschlußstutzen 12 für eine in Figur 3 nur schematisch ange deutete Absaugleitung 13 angebracht ist. Durch die Haube 10 erstreckt sich ein Absaugkanal 14 hindurch, der sich von einer Einlaßöffnung 15 bis zum

25     Anschlussstutzen 12 erstreckt und der von zwei Seitenwänden 16 und zwei sich zwischen den Seitenwänden 16 quer zu diesen erstreckenden Leitwänden 17, 18 begrenzt wird. Die beiden Seitenwände 16 weisen die Einlaßöffnung 15 seitlich begrenzende Stirnkanten 19 auf, deren Kontur im wesentlichen der Kontur eines mittels Strahlung zu bearbeitenden Werkstücks angepaßt ist.

30     Im dargestellten Ausführungsbeispiel weist das Werkstück eine zylindrische Form mit kreisförmigem Querschnitt auf. Dem entsprechend besitzen die Stirnkanten 19 eine im wesentlichen kreisbogenförmige Kontur, die sich an den Umfang des Werkstücks 20 anpasst, sodass zwischen den Stirnkanten 19 und dem Werkstück 20 eine Spaltdichtung gebildet ist, deren Dichtwirkung

35     um so besser ist, je kleiner der Abstand der Stirnkanten 19 von der Oberfläche des Werkstücks 20 ist und je breiter die Stirnkanten 19 sind.

1 Dieser Abstand ist zweckmäßiger Weise kleiner als 50 mm, vorzugsweise kleiner  
als 30 mm und sollte zwischen 0,5 mm und 10 mm, insbesondere zwischen  
5 1 mm und 5 mm betragen. Um die Dichtwirkung der von den Stirnkanten  
19 der Seitenwände 16 mit der Oberfläche des Werkstücks 20 gebildeten  
Spaltdichtungen zu verbessern, kann vorgesehen sein, dass die Stirnkanten  
19 in Axialrichtung des zylindrischen Werkstücks eine größere Breite aufwei-  
sen. Die größere Breite der Stirnkanten 19 kann dabei einfach durch eine  
größere Dicke der Seitenwände 16 bewirkt werden. Es ist aber auch möglich,  
10 die Seitenwände 16 mit einer sich von der Einlaßöffnung 15 wegerstrecken-  
den Flansch zu versehen, um breitere Spaltdichtungen zu bilden. Die Breite  
der Stirnkanten 19 bzw. der diese verbreiternden Flansche liegt dabei zweck-  
mäßigerweise in einem Bereich von 0,1 mm bis 20 oder 30 mm.

Um den Abstand zwischen den Stirnkanten 19 und der Oberfläche des Werk-  
15 stücks 20 auch dann im gewünschten Bereich zu halten, wenn Zylinder mit  
verschiedenen Durchmessern bearbeitet werden sollen, können verschiedene  
Hauben vorgesehen sein, deren Seitenwände Stirnkanten mit jeweils an einen  
bestimmten Durchmesserbereich angepaßten Krümmungen aufweisen. Es ist  
aber auch denkbar, an den Seitenwänden einstellbare Lamellenfächer oder  
20 dergleichen vorzusehen, die bei größeren Abständen zwischen den Stirnkan-  
ten und der Werkstückoberfläche nahe an die letztere heran verschoben wer-  
den können.

Die in der Zeichnung untere Leitwand 17 liegt der Oberfläche des Werkstücks  
25 20 mit einer Kante 21 gegenüber, an die sich eine von der Einlaßöffnung 15  
wegerstreckende Wand 22 anschließt, die sich zwischen den Seitenwänden 16  
erstreckt und deren dem Werkstück gegenüber liegende Oberfläche eine kon-  
kave Wölbung entsprechend der Kontur der Stirnkanten 19 der Seitenwände  
16 besitzt. Die Wand 22 bildet somit mit der Oberfläche des Werkstücks 20  
30 eine weitere, die Einlaßöffnung 15 begrenzende Spaltdichtung.

Um ein Festsetzen von Zersetzungsprodukten an der Kante 21 der unteren  
Leitwand 17 beziehungsweise der Wand 22 zu verhindern, ist diese schnei-  
denförmig ausgebildet.

35 Die in der Zeichnung obere Leitwand 18 weist eine dem Werkstück 20 gegen-  
über liegende konvex gewölbte Oberfläche auf, wobei die gewölbte Leitwand

1 18 dort, wo sie auf Grund ihrer Wölbung dem Werkstück 20 am nächsten  
liegt zumindest eine Öffnung 23 aufweist, durch die hindurch Strahlung zur  
Bearbeitung der Werkstückoberfläche, vorzugsweise ein Arbeitslaserstrahl 24  
hindurch geführt ist (siehe Figur 3). Die gewölbte Leitwand 18 bildet zusam-  
5 men mit dem Werkstück 20 einen Ansaugspalt 25 dessen engste Stelle im Be-  
reich der Öffnungen 23 für den Durchlaß des Arbeitslaserstrahls und damit  
im Bereich eines Wechselwirkungsbereichs zwischen Arbeitslaserstrahl 24  
und Werkstück 20 liegt. Es ist aber auch möglich, diesen engsten Bereich des  
Ansaugspalts 25 in Bezug auf die durch den Spalt angesaugte Luftströmung  
10 geringfügig Strom aufwärts vom Wechselwirkungs- oder Gravurbereich anzu-  
ordnen. Die Öffnung oder Öffnungen 23 sind dabei so klein ausgelegt, dass  
die Strahlung nicht behindern, aber die Strömung auch nicht stören.

Der Ansaugspalt 25 umfasst in Strömungsrichtung vor seiner engsten Stelle  
15 einen sich im Querschnitt in Figur 3 trichterförmig verjüngende Abschnitt 25'  
und in Strömungsrichtung hinter der Engstelle einen sich wiederum trichter-  
förmig erweiternden Abschnitt 25''. Die konvexe Wölbung der gewölbten Leit-  
wand 18 kann dabei z. B. eine kreisbogenförmige Krümmung aufweisen. Es  
ist jedoch auch möglich die Krümmung der Wölbung der gewölbten Leitwand  
20 18 entsprechend der Kontur des Werkstücks 20 so zu wählen, dass die Ge-  
schwindigkeit der Luftströmung in der Engstelle des Ansaugspalts 25 hoch  
genug ist, um dort vorliegende Abtrag- und Zersetzungsprodukte mitzurei-  
ßen. Hinter der Engstelle des Ansaugspalts 25 sollte die Strömungsgeschwin-  
digkeit weiterhin so hoch bleiben, dass ein Niederschlag der mitgerissenen  
25 Abtrag- und Zersetzungsprodukte praktisch nicht möglich ist.

Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, sind im Bereich des sich trichterförmig verjün-  
genden Abschnitts 25' des Ansaugspalts 25 benachbart, aber mit einem klei-  
nen Abstand zu den Seitenwänden 16 sich in Strömungsrichtung erstreckende  
30 Leitrippen 16' vorgesehen, um die einströmenden Luftströmung weiter zu  
glätten.

Ferner ist es denkbar, dass die Wölbung der gewölbten Leitwand exponentiell  
gekrümmt ist, um bestimmte Geschwindigkeitsprofile der Strömung im Ab-  
35 saugkanal einzustellen, die z. B. höhere Strömungsgeschwindigkeiten ermög-  
lichen und damit ein Ablagern von Zersetzungsprodukten weitestgehend ver-  
hindern.

1 Durch die beschriebene Geometrie des Ansaugspalts 25 und auf Grund der  
von den Seitenwänden 16 und der Wand 22 gebildete Spaltdichtungen wird  
im Absaugbetrieb Luft hauptsächlich durch den Ansaugspalt 25 in die  
Einlaßöffnung 15 des Absaugkanals 14 eingesaugt. Hierbei wird die ange-  
5 saugte Strömung auf Grund des sich verjüngenden Spaltes stark beschleu-  
nigt, sodass sie an der Engstelle des Ansaugspalts 25 extrem hohe  
Strömungsgeschwindigkeiten bis zu zirka 150 bis 180 m/s oder höher errei-  
chen kann. Neben den hohen Strömungsgeschwindigkeiten stellt die Struktur  
der Haube 10 der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung, also insbesondere  
10 die Struktur der den Absaugkanal 14 begrenzenden Wände 16, 17, 18 und  
die Struktur der die Einlaßöffnung 15 begrenzenden Spaltdichtungen zusam-  
men mit dem Ansaugspalt 25 sicher, dass insbesondere im Ansaugspalt 25  
eine glatte Strömung mit hoher Strömungsgeschwindigkeit ohne Verwirbelun-  
gen auftritt, die den zuverlässigen Abtransport von Abtrag- und Zersetzungs-  
15 produkten wie Aerosolen, Rauch, Dampf und dergleichen aus dem Gravurbe-  
reich während der Bearbeitung des Werkstücks 20 ermöglicht.

Wie in Figur 2 und 3 zu erkennen ist, ist an der Rückseite 11 der Haube 10  
eine Montagewand 27 mit einer Montageöffnung 28 und Befestigungsöffnun-  
20 gen 29 vorgesehen, mit der die Haube 10 an einem Arbeitslaserkopf 30 insbe-  
sondere auswechselbar so befestigbar ist, dass ein düsenförmiger Auslaß-  
abschnitt 31 für einen oder entsprechend dem dargestellten Ausführungsbei-  
spiel drei Arbeitslaserstrahlen 24 durch die Montageöffnung 28 hindurch ragt  
und den Öffnungen 23 in der gewölbten Leitwand 18 so gegenüber liegt, dass  
25 der oder die Laserstrahlen 24 durch die Öffnungen 23 hindurch auf die Werk-  
stückoberfläche fokussiert werden können.

Um mittels Strahlung ein Relief in die Oberfläche eines Werkstücks,  
insbesondere in die Oberfläche eines zylinderförmigen Werkstücks, wie  
30 beispielsweise einer zylindrischen Druckschablone oder einer zylindrischen  
Flexodruckform zu gravieren, wird das zylindrische Werkstück 20 zum einen  
um seine Achse gedreht, während gleichzeitig eine Relativbewegung zwischen  
Arbeitslaserkopf 30 und dem zylindrischem Werkstück 20 in Achsenrichtung  
erfolgt. Hierzu kann je nach Ausgestaltung der Bearbeitungsvorrichtung ent-  
35 weder das zylindrische Werkstück 20 gegenüber dem feststehenden Arbeitsla-  
serkopf 30 verschoben werden, es ist aber auch denkbar, dass das zylindri-  
sche Werkstück 20 in Axialrichtung feststehend gelagert ist, während der Ar-

1 beitslaserkopf 30 parallel zur Werkstückachse verschoben wird. Durch die  
Überlagerung der Rotationsbewegung des zylindrischen Werkstücks 20 mit  
der axialen Relativbewegung kann jeder Punkt der Werkstückoberfläche je  
nachdem gewünschten Relief von einem entsprechend gepulsten Arbeitslaser-  
5 strahl 24 beaufschlagt werden, der hierzu auf die Oberfläche des Werkstücks  
20 fokussiert wird.

Je nachdem welche Mengen an Zersetzungsprodukten und abgetragenen Mate-  
rial bei der Laserbearbeitung, insbesondere bei der Lasergravur zuverlässig  
10 abtransportiert werden sollen, muss nicht nur eine schnelle Gasströmung im  
Gravurbereich erzielt werden, sondern es muss auch ein genügend hoher Vo-  
lumenstrom sichergestellt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei  
schneller Strömung und hohem Abluftvolumenstrom die von diesem trans-  
portierten Versetzungsprodukte aus dem Gravurbereich um so weniger dazu  
15 neigen, sich auf der Oberfläche des Werkstücks 20 oder an den Wänden des  
Absaugkanals 14 abzusetzen, je höher die Strömungsgeschwindigkeit und je  
geringer die pro Kubikmeter Volumenstrom zu transportierende Materialmen-  
ge ist. In der Regel ist es daher empfehlenswert, einen Abluftvolumenstrom  
von mindestens  $0,1 \text{ m}^3/\text{g}$  abgebauten Materials einzusetzen. Bevorzugt be-  
20 trägt der Volumenstrom mindestens  $0,5 \text{ m}^3/\text{g}$  und insbesondere mindestens  
 $1,0 \text{ m}^3/\text{g}$ . Bei einer Laserapparatur durchschnittlicher Größe, wie sie insbe-  
sondere für die Direktgravur von Flexodruckformen eingesetzt wird, wird bei-  
spielsweise mit einer Geschwindigkeit von  $1 \text{ m}^2/\text{h}$  graviert, was einen Mate-  
rialabtrag von 500 bis  $1.000 \text{ g/m}^2$  liefert. Dementsprechend sollte die erfin-  
25 dungsgemäße Absaugeinrichtung mit einer Absaugleistung von mindestens  
 $50 \text{ bis } 100 \text{ m}^3/\text{h}$  vorzugsweise mit mindestens  $250 \text{ bis } 500 \text{ m}^3/\text{h}$  und insbe-  
sondere mit mindestens  $500 \text{ bis } 1.000 \text{ m}^3/\text{h}$  oder mehr arbeiten.

Mit der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung, wie sie anhand der Figuren 1  
30 bis 3 beschrieben wurde, lassen sich somit Abtrags- und Zersetzungsproduk-  
te aus dem Gravurbereich, also aus dem Wechselwirkungsbereich zwischen  
Arbeitslaserstrahl 24 und Werkstückoberfläche zuverlässig entfernen, wobei  
so hohe Absauggeschwindigkeiten und Volumen erreicht werden, dass ein  
Niederschlag von Versetzungsprodukten und abgetragenen Material sowohl  
35 auf der Werkstückoberfläche als auch im Absaugkanal vermieden werden  
kann. Insbesondere die schneidenförmige Ausbildung der Kante 21, die von

1 der unteren Leitwand 17 und der Wand 22 gebildet wird, verhindert, dass sich an ihr Aerosole und anderes abgetragenes Material festsetzen.

Wird diese erfindungsgemäße Absaugeinrichtung beim Gravieren von Mate-  
5 rialien eingesetzt, die nach der Laseraufschlagung noch für eine kurze Zeit nachglühen, was jedoch bei den hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten, also den hohen Drehzahlen der zu bearbeitenden Zylinder dazu führt, dass gravierte Bereiche noch über eine viertel oder gar einer halbe Drehung des zylindrischen Werkstücks 20 nachglühen, ergibt sich eine Rauchentwicklung  
10 nicht nur im Gravurbereich und im Bereich der Einlaßöffnung 15 des Absaugkanals 14, sondern auch darüber hinaus.

Um zu verhindern, dass derartige Rauchgase in die Umgebung gelangen, ist es beispielsweise möglich die gesamte Lasergraviereinrichtung zu kapseln.  
15 Eine derartige Kapselung verhindert zwar das Rauch und dergleichen in die Umwelt gelangt, jedoch wird hierdurch eine Verschmutzung der Maschine nicht vermieden.

Gemäß einer zweiten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung, wird daher  
20 die beschriebende Absaugeinrichtung, wie in Figur 4 dargestellt, zusammen mit einem im wesentlichen C-förmigen Abdeckring 40 eingesetzt, der ein im wesentlichen U-förmiges Profil miteinander gegenüber liegenden Seitenwänden 41 und einer Bodenwand 42 aufweist, die die Seitenwände 41 im Außenumfangsbereich des Abdeckrings 40 miteinander verbindet. Obwohl es denk-  
25 bar ist, dass ein derartiger Abdeckring 40 zusammen mit dem Laserbearbeitungskopf 30 und der Haube 10 entlang eines feststehenden zylindrischen Werkstücks 20 bewegt wird, ist es bevorzugt, den Abdeckring 40 der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung mittels Stützen 43 auf einem Maschinenbett der Laserbearbeitungs- bzw. -graviermaschine zu montieren, sodass er  
30 ebenso wie der Laserarbeitskopf 30 ortsfest an der Maschine befestigt ist. Der Abdeckring 40 ist also bezüglich der Axialrichtung des zylindrischen Werkstücks 20 immer im Bereich des Laserbearbeitungskopfs 30, also im Bereich der Wechselwirkungszone zwischen Strahlung und Werkstück angeordnet, unabhängig davon, ob er mit dem Laserarbeitskopf 30 zusammen verschoben  
35 wird oder wie dieser fest montiert ist.



1 Der Abdeckring 40 kann dabei als ungegliederter Ring ausgebildet sein, wie  
dies beispielsweise in Figur 10 dargestellt ist. Bevorzugt ist es jedoch, dass  
der Abdeckring 40 aus zwei oder, wie in Figur 4 dargestellt, drei Segmenten  
besteht, die über Scharniere 44 so miteinander verbunden sind, dass der Ab-  
5 deckring 40, wie in Figur 8 dargestellt, zur Maschinenvorderseite hin aufge-  
klappt werden kann, sodass ein zylindrisches Werkstück 20 einfach und vor-  
zugsweise automatisch in die Graviermaschine eingesetzt werden kann. Nach  
dem Einsetzen eines zylindrischen Werkstücks in die Graviermaschine, also  
nachdem das Werkstück 20 auf entsprechenden Spannbacken 50, von denen  
10 in Figur 8 einer gezeigt ist, gehalten ist, wird der Abdeckring 40 geschlossen,  
wie dies in Figur 4, 5 und 9 für zylindrische Werkstücke 20 unterschiedlichen  
Durchmessers dargestellt ist.

In Figur 9 ist ebenso wie in Figur 10 zu erkennen, dass der  
15 erfindungsgemäße Abdeckring 40 mit einem Sichtfenster 45 ausgerüstet ist,  
durch das hindurch der Bearbeitungsvorgang visuell überwacht werden  
kann.

Während einer Bearbeitung des Werkstücks 20 wird dieses in Richtung des  
20 Pfeils A in Figur 4 mit hoher Geschwindigkeit gedreht, während mit einem ge-  
pulsten Arbeitslaserstrahl 24 Material von der Oberfläche abgetragen wird.  
Durch die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung wird über den Ansaugspalt  
25 und die Einlaßöffnung 15 des Absaugkanals 14 hauptsächlich Luft aus  
dem Bereich vor dem Ansaugspalt 25, also aus dem Bereich oberhalb der  
25 Haube 10 angesaugt.

Auf Grund der Drehung des zylindrischen Werkstücks 20 mit hoher Ge-  
schwindigkeit, entsteht um das Werkstück 20 herum eine Luftströmung in  
Drehrichtung. Diese Luftströmung liegt auch innerhalb eines zwischen Ab-  
30 deckring 40 und Werkstückoberfläche 20 gebildeten Ringkanals vor. Da in  
Drehrichtung des Werkstücks 20 gesehen am Ende des Ringkanals zwischen  
Abdeckring 40 und Werkstück 20 Luft aus diesem durch den Ansaugspalt 25  
aus dem Ringkanal abgesaugt wird, und da auch im Bereich des Anfangs des  
Ringkanals eine gewisse Luftabsaugung über die Spaltdichtung zwischen der  
35 Wand 20 der Haube 10 und der Werkstückoberfläche erfolgt, die jedoch deut-  
lich geringer ist, als die Luftansaugung über den Ansaugspalt 25, tritt auch  
am Eingang des Ringkanals zwischen Abdeckring 40 und Werkstück 20 be-

1 reits ein gewisser Unterdruck auf, sodass im gesamten Ringkanal ein Unter-  
druck herrscht der zum Ansaugen von Luft über die Ringspalte 46 führt, wo-  
durch verhindert wird das Rauch der durch Nachglühen des bearbeiteten Ma-  
terials über eine viertel oder halbe Umdrehung des Werkstücks 20 oder mehr  
5 entsteht, in dem vom Abdeckring 40 gebildeten Ringkanal gehalten und über  
den Absaugkanal 14 in der Haube abgeführt wird.

Um die Luftabsaugung insbesondere am Ende des vom Abdeckring 40 gebil-  
deten Ringkanals zu verbessern, kann dort, wie in Figur 4 dargestellt ist, eine  
10 zusätzliche Absaugdüse 47 angeordnet sein. Diese Absaugdüse 47 ist insbe-  
sondere dann von Vorteil, wenn wie in Figur 5 dargestellt, ein Werkstück 20  
mit einem deutlich kleinerem Durchmesser bearbeitet werden soll.

Obwohl es grundsätzlich vorgesehen ist, dass bei der Bearbeitung von zylind-  
rischen Werkstücken mit kleinerem Durchmesser auch eine entsprechend  
15 angepaßte Haube 10 der Absaugeinrichtung eingesetzt wird, oder eine Haube  
10 verwendet wird, deren Seitenwände 16 mit Hilfe geeigneter beweglicher La-  
mellen oder austauschbarer Seitenplatten mit entsprechend angepassten  
Stirnkanten verändert werden können, um die entsprechenden Spaltdichtun-  
gen möglichst klein zu halten, ist der Einfachheit halber in Figur 5 die gleich  
20 Haube 10 gezeigt wie in Figur 4.

Um auch bei der Bearbeitung eines zylindrischen Werkstücks 20 mit kleine-  
rem Durchmesser eine zuverlässige Absaugung der Luft aus dem Ringkanal  
25 zwischen Werkstück 20 und Abdeckring 40 zu gewährleisten, wird die Ab-  
saugdüse 47 im Außenbereich des Ringkanals belassen, während über den  
Ansaugspalt 25 Luft aus dem Innenbereich des Ringkanals abgesaugt wird.  
Um dabei sicherzustellen das kein Rauch über den nunmehr sehr breiten  
Ringspalt 46 zwischen den Seitenwänden 41 und der Oberfläche des Werk-  
stücks 20 nach Außen entweicht, ist, wie in Figur 6a, 6b und 7 dargestellt,  
30 der Abdeckring 40 mit Lamellendichtungen 48 ausgerüstet, deren einzelne  
Lamellen 49 schwenkbar an den Seitenwänden 41 des Abdeckrings 40 gehal-  
ten sind. Mit Hilfe der Lamellendichtungen 48 läßt sich somit der Spalt 46  
bis auf einen schmalen Bereich nahe der Oberfläche des zylindrischen Werk-  
stücks 20 abdecken, sodass durch nachglühen entstehender Rauch zuverlässig  
35 sig unter dem Abdeckring 40 gehalten und dann abgesaugt werden kann. Die

1     Lamellendichtungen 48 können auch nach der Art von Irisblenden, wie sie  
beispielsweise von optischen Blenden her bekannt sind, ausgebildet sein.

Es ist jedoch auch möglich austauschbare Abdeckringe 40 zu verwenden, die  
5     unterschiedliche freie Innendurchmesser aufweisen, so dass jeweils ein ge-  
eigneter Abdeckring 40 entsprechend dem Werkstückdurchmesser ausgewählt  
werden kann. Ferner können auch austauschbare Seitenplatten vorgesehen  
sein, die an den Seitenwänden 41 des Abdeckrings 40 angebracht werden  
können, um gegebenenfalls den Spalt 46 in erforderlicher und/oder ge-  
10    wünschter Weise zu verkleinern.

Wie in Figur 6a und 6b dargestellt ist, lässt sich also außerhalb des Bereichs  
von Arbeitslaserkopf 30 und Haube 10 der Absaugeinrichtung (in den Figuren  
6a, 6b und 7 nicht dargestellt) die seitliche Abdichtung des zwischen Abdeck-  
15    ring und Werkstück gebildeten Ringkanals an jeden Werkstückdurchmesser  
anpassen. Figur 7 zeigt dabei die Lamellendichtung 48 in ihrer vollständig  
eingezogenen Stellung, während die Figuren 6a und 6b diese in einem weit  
ausgefahrenen Zustand zeigen.

20    Die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung wurde bisher zusammen mit einem  
Arbeitslaserkopf 30 beschrieben, der für eine Bearbeitung eines Werkstücks  
20 drei Arbeitslaserstrahlen 24 liefert. Es ist jedoch auch möglich, die erfin-  
dungsgemäße Absaugeinrichtung mit einem Arbeitslaserkopf 30 zu verwen-  
den, der mehr oder weniger als drei Strahlen für die Werkstückbearbeitung  
25    bereitstellt. Beispielsweise ist in Figur 10 eine Haube 10 einer erfindungsge-  
mäßigen Absaugeinrichtung dargestellt, die nur eine einzige Öffnung 23 in ih-  
rer gewölbten Leitwand 18 aufweist, und somit zur Verwendung an einem Ar-  
beitslaserkopf 30 gedacht ist, der nur einen einzigen Arbeitslaserstrahl lie-  
fert.

30    Die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung ist nicht auf die Verwendung an  
Bearbeitungsmaschinen für die Bearbeitung, insbesondere die Gravur von  
Druckformen oder dergleichen beschränkt, sondern kann überall dort einge-  
setzt werden, wo bei der Laserbearbeitung eines Werkstücks Zersetzungs-  
35    und Abtragsprodukte aus dem Bereich einer Wechselwirkungszone zwischen  
einer Strahlung und einem Werkstück abgesaugt werden müssen.

1     Obwohl die dargestellten Ausführungsbeispiele alle für die Verwendung bei  
der Bearbeitung zylindrischer Werkstücke ausgelegt sind, kann die erfin-  
dungsgemäße Vorrichtung auch für die Bearbeitung ebener Werkstücke  
angepaßt sein, bei der eine Relativbewegung zwischen Arbeitslaserkopf und  
5     Werkstück erfolgt.

10

15

20

25

30

35

1

**Patentansprüche**

1. Absaugeinrichtung für eine Vorrichtung zum Strukturieren einer Oberfläche eines Werkstücks (20), insbesondere einer Druckform wie z. B. einem Flexodruckklischee, mittels Strahlung, insbesondere Laserstrahlung, mit

5 - einer in ihrer Betriebsstellung einen Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstückoberfläche überdeckenden Haube (10) mit

-- einer Rückseite (11), an der eine Absaugleitung (13) anschließbar ist,

-- zwei Seitenwänden (16), die Stirnkanten (19) aufweisen, die in der

10 Betriebsstellung der Haube dem Werkstück gegenüberliegen, und

-- zwei sich zwischen den Seitenwänden (16) quer zu diesen erstrecken Leitwänden (17, 18), die zusammen mit den beiden Seitenwänden (16) in der Haube (10) einen Absaugkanal (14) mit einer Einlaßöffnung (15) begrenzen, die in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück gegenüberliegt, wobei

15 die eine (17) der beiden Leitwände in der Betriebsstellung der Haube (10) dem Werkstück (20) mit einer Kante (21) gegenüberliegt, während die andere Leitwand (18) eine in der Betriebsstellung der Haube der Werkstückoberfläche gegenüberliegende konvexe zylinderische Wölbung sowie im Bereich dieser Wölbung zumindest eine Öffnung (23) aufweist, durch die die Strahlung zur

20 Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist.

2. Absaugeinrichtung für eine Vorrichtung zum Strukturieren einer Oberfläche eines Werkstücks (20), insbesondere einer Druckform wie z. B. einem Flexodruckklischee, mittels Strahlung, insbesondere Laserstrahlung, mit

25 - einer in ihrer Betriebsstellung einen Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstückoberfläche überdeckenden Haube (10) mit

-- einer Rückseite (11), an der eine Absaugleitung (13) anschließbar ist,

-- zwei Seitenwänden (16), die Stirnkanten (19) mit einer Kontur aufweisen, die an die Kontur der Oberfläche eines zubearbeitenden Werkstücks (20)

30 angepaßt ist, so dass entsprechende Spaltdichtungen gebildet sind, wenn die Stirnkanten (19) in der Betriebsstellung der Haube (10) dem Werkstück (20) gegenüberliegen, und

-- zwei sich zwischen den Seitenwänden (16) quer zu diesen erstrecken Leitwänden (17, 18), die zusammen mit den beiden Seitenwänden (16) in der

35 Haube (10) einen Absaugkanal (14) mit einer Einlaßöffnung (15) begrenzen, wobei in der Haube (10) eine Öffnung (23) vorgesehen ist, durch die die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist.

- 1      3.    Absaugeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die  
eine (17) der beiden Leitwände in der Betriebsstellung der Haube (10) dem  
Werkstück (20) mit einer Kante (21) gegenüberliegt, während die andere Leit-  
wand (18) eine in der Betriebsstellung der Haube der Werkstückoberfläche  
5      gegenüberliegende konvexe zylinderische Wölbung aufweist, und dass die zu-  
mindest eine Öffnung (23), durch die die Strahlung zur Bearbeitung der  
Werkstückoberfläche geführt ist, im Bereich der Wölbung der anderen Leit-  
wand (18) angeordnet ist.
- 10     4.    Absaugeinrichtung nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet,  
dass die Wölbung der gewöbten Leitwand (18) kreisbogenförmig gekrümmt ist.
- 15     5.    Absaugeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die  
Krümmung der Wölbung der gewöbten Leitwand (18) größer ist, als die Krüm-  
mung der Oberfläche des Werkstücks (20).
- 20     6.    Absaugeinrichtung nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet,  
dass die Wölbung der gewöbten Leitwand (18) exponentiell gekrümmt ist.
- 25     7.    Absaugeinrichtung nach Anspruch 1 oder 3 bis 6, dadurch gekennzeich-  
net, dass die Öffnung oder Öffnungen (23), durch die die Strahlung zur  
Bearbeitung des Werkstücks (20) geführt ist, in dem Bereich der gewöbten  
Leitwand (18) vorgesehen ist, der in der Betriebsstellung der Haube (10) der  
Oberfläche des Werkstücks (20) am nächsten liegt.
- 30     8.    Absaugeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die  
Stirnkanten (19) der Seitenwände (16) eine Kontur aufweisen, die an die Kon-  
tur der Oberfläche eines zubearbeitenden Werkstücks (20) angepaßt ist, so  
dass entsprechende Spaltdichtungen gebildet sind.
- 35     9.    Absaugeinrichtung nach Anspruch 2, 3 oder 8, dadurch gekennzeichnet,  
dass die Kontur der Stirnkanten (19) der Seitenwände (16) ein der Kontur der  
Werkstückoberfläche angepaßter Polygonzug ist.
- 10     10.   Absaugeinrichtung nach Anspruch 2, 3 oder 8, dadurch gekennzeichnet,  
dass die Kontur der Stirnkanten (19) der Seitenwände (16) ein der Kontur der  
Werkstückoberfläche angepaßter Kreisbogen ist.

1 11. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 2, 3 oder 8 bis 10, da-  
durch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen den Stirnkanten (19) der  
Seitenwände (16) und der Werkstückoberfläche in der Betriebsstellung der -  
Haube (10) kleiner als 50 mm, vorzugsweise kleiner als 30 mm, insbesondere  
5 kleiner als 10 mm aber größer als 0,5 mm ist und besonders bevorzugt zwi-  
schen 1 mm und 5 mm beträgt.

12. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 2, 3 oder 8 bis 11, da-  
durch gekennzeichnet, dass die Breite der zwischen den Stirnkanten (19) der  
10 Seitenwände (16) und der Werkstückoberfläche gebildeten Spaltdichtungen in  
Bereich zwischen 0,1 mm und 30 mm liegt.

13. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 2, 3 oder 8 bis 12, da-  
durch gekennzeichnet, dass die Haube (10) an einem Arbeitslaserkopf (30)  
15 austauschbar befestigt ist, so dass bei Bearbeitung zylindrischer Werkstücke  
(20) mit unterschiedlichen Durchmessern jeweils eine Haube aus einer Mehr-  
zahl von Hauben (10) ausgewählt und am Arbeitslaserkopf (30) befestigt ist,  
deren Seitenwände (16) Stirnkanten (19) mit einer Kontur aufweisen, die der  
Kontur der Oberfläche des jeweils zubearbeitenden Werkstücks (20) bestmög-  
20 lichst angepaßt ist.

14. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 2, 3 und 8 bis 13, da-  
durch gekennzeichnet, dass an den Seitenwänden (16) der Haube Mittel, ins-  
besondere bewegliche Lamellen oder austauschbare Seitenteile vorgesehen  
25 sind, mit denen die Kontur der einem Werkstück (20) gegenüber liegenden  
Kanten der Seitenwände (16) verändert werden kann, um diese an die Ober-  
fläche des Werkstücks (20) anzupassen.

15. Absaugeinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch  
30 gekennzeichnet, dass in dem Bereich der gewöbten Leitwand (18), der in der  
Betriebsstellung der Haube (10) der Oberfläche des Werkstücks (20) am  
nächsten liegt, für jeden von einem Bearbeitungskopf gelieferten Arbeits-  
strahl, insbesondere für jeden von einem Arbeitslaserkopf (30) gelieferten  
Arbeitslaserstrahl (24) eine eigene Öffnung (23) vorgesehen ist, durch die die  
35 Strahlung zur Bearbeitung des Werkstücks (20) auf dieses fokussiert wird.

1 16. Absaugeinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch  
gekennzeichnet, dass ein C-förmiger Abdeckring (40) mit zwei einander mit  
Abstand gegenüberliegenden umfangsmäßigen Enden vorgesehen ist, der ei-  
nen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt aufweist, wobei die Haube (10)  
5 benachbart zu einem der beiden umfangsmäßigen Enden des Abdeckrings (40)  
angeordnet ist.

17. Absaugeinrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass  
der C-förmigen Abdeckring (40) austauschbar ist, so dass bei Bearbeitung  
10 zylindrischer Werkstücke (20) mit unterschiedlichen Durchmessern jeweils  
ein Abdeckring aus einer Mehrzahl von Abdeckringen (40) ausgewählt und  
eingesetzt ist, dessen Innendurchmesser an den Durchmesser des jeweils  
zubearbeitenden zylindrischen Werkstücks (20) bestmöglichst angepaßt ist.

15 18. Absaugeinrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass an  
den Seitenwänden (41) des C-förmigen Abdeckrings (40) Mittel zum Verklei-  
nern seines freien Innendurchmessers vorgesehen sind, so dass dieser ent-  
sprechend dem Durchmesser des jeweils zubearbeitenden zylindrischen Werk-  
stücks (20) einstellbar ist.

20

19. Absaugeinrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass  
die Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmessers des C-förmigen Ab-  
deckrings eine Lamellendichtung (48) umfassen.

25 20. Absaugeinrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass  
die einzelnen Lamellen (49) der Lamellendichtung (48) an den Seitenwänden  
(41) des Abdeckrings (40) schwenkbar befestigt sind.

21. Absaugeinrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass  
30 die Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmessers des C-förmigen Ab-  
deckrings austauschbare Seitenteile, insbesondere Seitenplatten umfassen.

22. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 21, dadurch ge-  
kennzeichnet, dass der C-förmigen Abdeckring (40) umfangsmäßig in zumin-  
35 dest zwei Ringsegmente unterteilt ist, die schwenkbar aneinander gehalten  
sind.



1     23. Absaugeinrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass  
der C-förmigen Abdeckring (40) umfangsmäßig in drei Ringsegmente unter-  
5     scheidlicher Umfangslänge unterteilt ist, wobei die Umfangslänge eines obe-  
ren Ringsegments etwa der halben Umfangslänge des Abdeckrings (40) ent-  
spricht, während der untere Ringabschnitt zwei kürzere Ringsegmente auf-  
weist.

24. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 22, dadurch ge-  
kennzeichnet, dass in einem strömungsmäßig vor der Haube (10) gelegenen  
10     Zwischenraum zwischen der Haube (10) und einem umfangsmäßigen Ende  
des C-förmigen Abdeckrings (40) eine Absaugdüse (47) angeordnet ist.

15

20

25

30

35




Fig- 1









Fig. 2












Fig. 8 40







Fig. 9



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/004789

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B41C1/05 B23K26/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B41C B23K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	EP 1 090 709 A (SIGHINOLFI, SERGIO) 11 April 2001 (2001-04-11) siehe Zusammenfassung column 1, line 3 - column 5, line 53; figures 1-12 -----	1-13, 15-17 14,18-24
Y A	DE 39 23 829 A (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT) 31 January 1991 (1991-01-31) siehe Zusammenfassung column 1, line 4 - column 4, line 21; figures 1,2 -----	1-13, 15-17 14,18-24
Y	EP 0 562 149 A (SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN GESELLSCHAFT M.B.H.) 29 September 1993 (1993-09-29) cited in the application the whole document ----- -/-	16,17

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

23 February 2005

Date of mailing of the international search report

07/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Greiner, E

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/004789

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 100 16 534 A (PLM AB) 4 October 2001 (2001-10-04) the whole document -----	1-24
A	DE 43 31 262 A (WISSNER, ROLF) 16 March 1995 (1995-03-16) the whole document -----	1-24
A	EP 0 677 384 A (SYFAL S.R.L.) 18 October 1995 (1995-10-18) the whole document -----	1-24
A	EP 0 427 004 A (SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN GESELLSCHAFT M.B.H.) 15 May 1991 (1991-05-15) cited in the application the whole document -----	1-24
A	DE 299 80 010 U (TRODAT GMBH) 16 December 1999 (1999-12-16) cited in the application the whole document -----	1-24

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/004789

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 1090709	A	11-04-2001	IT	M0990195 A1	28-03-2001
			EP	1090709 A2	11-04-2001
DE 3923829	A	31-01-1991	DE	3923829 A1	31-01-1991
EP 0562149	A	29-09-1993	EP	0562149 A1	29-09-1993
			AT	123242 T	15-06-1995
			DE	59202409 D1	06-07-1995
			ES	2075512 T3	01-10-1995
			US	5386097 A	31-01-1995
DE 10016534	A	04-10-2001	DE	10016534 A1	04-10-2001
DE 4331262	A	16-03-1995	DE	4331262 A1	16-03-1995
EP 0677384	A	18-10-1995	IT	1268925 B1	13-03-1997
			AT	165561 T	15-05-1998
			BR	9500229 A	14-11-1995
			DE	69409940 D1	04-06-1998
			DE	69409940 T2	17-12-1998
			EP	0677384 A2	18-10-1995
			ES	2120596 T3	01-11-1998
			SI	677384 T1	28-02-1999
			US	5575931 A	19-11-1996
EP 0427004	A	15-05-1991	AT	393979 B	10-01-1992
			AT	256189 A	15-07-1991
			AT	107226 T	15-07-1994
			AT	168323 T	15-08-1998
			DE	59006131 D1	21-07-1994
			DE	59010836 D1	20-08-1998
			EP	0427004 A2	15-05-1991
			EP	0558098 A2	01-09-1993
			EP	0810088 A2	03-12-1997
			ES	2054193 T3	01-08-1994
			ES	2118852 T3	01-10-1998
			JP	2857057 B2	10-02-1999
			JP	7001175 A	06-01-1995
			JP	2562228 B2	11-12-1996
			JP	3221288 A	30-09-1991
			US	5079401 A	07-01-1992
			US	5198636 A	30-03-1993
DE 29980010	U	16-12-1999	AT	408632 B	25-01-2002
			AT	14698 A	15-06-2001
			WO	9938643 A1	05-08-1999
			AT	224788 T	15-10-2002
			DE	29980010 U1	16-12-1999
			DE	59902817 D1	31-10-2002
			EP	0969947 A1	12-01-2000
			JP	2001518018 T	09-10-2001
			US	6531682 B1	11-03-2003

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 B41C1/05 B23K26/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 B41C B23K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y A	EP 1 090 709 A (SIGHINOLFI, SERGIO) 11. April 2001 (2001-04-11) siehe Zusammenfassung Spalte 1, Zeile 3 - Spalte 5, Zeile 53; Abbildungen 1-12 -----	1-13, 15-17 14,18-24
Y A	DE 39 23 829 A (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT) 31. Januar 1991 (1991-01-31) siehe Zusammenfassung Spalte 1, Zeile 4 - Spalte 4, Zeile 21; Abbildungen 1,2 -----	1-13, 15-17 14,18-24
Y	EP 0 562 149 A (SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN GESELLSCHAFT M.B.H.) 29. September 1993 (1993-09-29) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument ----- -/-	16,17

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23. Februar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

07/03/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Greiner, E



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004789

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 1090709	A	11-04-2001	IT	M0990195 A1	28-03-2001
			EP	1090709 A2	11-04-2001
DE 3923829	A	31-01-1991	DE	3923829 A1	31-01-1991
EP 0562149	A	29-09-1993	EP	0562149 A1	29-09-1993
			AT	123242 T	15-06-1995
			DE	59202409 D1	06-07-1995
			ES	2075512 T3	01-10-1995
			US	5386097 A	31-01-1995
DE 10016534	A	04-10-2001	DE	10016534 A1	04-10-2001
DE 4331262	A	16-03-1995	DE	4331262 A1	16-03-1995
EP 0677384	A	18-10-1995	IT	1268925 B1	13-03-1997
			AT	165561 T	15-05-1998
			BR	9500229 A	14-11-1995
			DE	69409940 D1	04-06-1998
			DE	69409940 T2	17-12-1998
			EP	0677384 A2	18-10-1995
			ES	2120596 T3	01-11-1998
			SI	677384 T1	28-02-1999
			US	5575931 A	19-11-1996
EP 0427004	A	15-05-1991	AT	393979 B	10-01-1992
			AT	256189 A	15-07-1991
			AT	107226 T	15-07-1994
			AT	168323 T	15-08-1998
			DE	59006131 D1	21-07-1994
			DE	59010836 D1	20-08-1998
			EP	0427004 A2	15-05-1991
			EP	0558098 A2	01-09-1993
			EP	0810088 A2	03-12-1997
			ES	2054193 T3	01-08-1994
			ES	2118852 T3	01-10-1998
			JP	2857057 B2	10-02-1999
			JP	7001175 A	06-01-1995
			JP	2562228 B2	11-12-1996
			JP	3221288 A	30-09-1991
			US	5079401 A	07-01-1992
			US	5198636 A	30-03-1993
DE 29980010	U	16-12-1999	AT	408632 B	25-01-2002
			AT	14698 A	15-06-2001
			WO	9938643 A1	05-08-1999
			AT	224788 T	15-10-2002
			DE	29980010 U1	16-12-1999
			DE	59902817 D1	31-10-2002
			EP	0969947 A1	12-01-2000
			JP	2001518018 T	09-10-2001
			US	6531682 B1	11-03-2003